

BOECO WS 4000 / WS 8000

Destilador de agua que cuenta con un mecanismo de seguridad que desconecta las resistencias al disminuir la presión del agua de refrigeración, y conecta de nuevo al recuperarse.

Especificaciones:	WS 4000	WS 8000
Capacidad destilación:	aprox 4 l/h	aprox. 7,5-8 l/h
Conductividad a 20°C:	aprox. 1,5 µS/cm	
Resistencia:	3 KW	6 KW
Consumo de agua:	aprox. 60 l/h	aprox. 84 l/h
Piezas: internas:	Acero inoxidable	
externas:	A. Inox. & recubr. de pintura blanca	
Tamaño: (Alto x Ancho x Prof.)	435x370x220mm	635x370x260mm
Interruptor:	principal con lámpara piloto	
Sellado:	Empaquetadura de silicona	
Seguridad:	Mecanismo de desconexión por bajo nivel de agua y sobrecalentamiento.	

Código	Descripción
BOE 8703600	WS 4000, 230 V
BOE 8703601	WS 4000, 110 V
BOE 8707500	WS 8000, 230 V



BOECO WS 4000 / WS 8000

BOECO DEST TANK 4000 / 8000

Destilador de agua de acero inoxidable que opera de forma automática y continua con un tanque de almacenaje incorporado de 8/16 l. Se puede colocar en sobremesa y montar en la pared debido a que viene suministrado con un soporte de fijación a la pared. Brinda excelente calidad de destilación. Cuenta con un mecanismo electrónico que se desconecta cuando el tanque está lleno, y se conecta automáticamente cuando se suministra el agua destilada. Tiene un grifo dispensador. Cuenta con un mecanismo limitador de caudal para evitar el consumo excesivo de agua.

Especificaciones:	TANK 4000	TANK 8000
Capacidad destilación:	aprox. 4 l/h	aprox. 8 l/h
Capacidad del tanque:	8 l	16 l
Conductividad a 20°C:	aprox. 1,5 µS/cm	
Resistencia:	3.000 W	6.000 W
Consumo de agua:	aprox. 55 l/h	aprox 80 l/h
Piezas: internas:	Acero inoxidable	
externas:	Acero galvaniz y recub. de pintura blanca	
Interruptor:	Principal con lámpara piloto	
Seguridad:	Mecanismo de desconexión por bajo nivel de agua y sobrecalentamiento.	
Tamaño mm (wxdxh):	620 x 330 x 460	720 x 350 x 700
Peso:	aprox. 24 kg	aprox. 36 kg

Código	Descripción
BOE 8704500	DEST TANK 4000, 230 V
BOE 8704501	DEST TANK 4000, 115 V
BOE 8708000	DEST TANK 8000, 230 V



BOECO DEST TANK 4000 / 8000

DESIONIZADOR SIN PRESIÓN DS 450

Intercambiadores de iones sin presión en cartuchos desechables de material sintético. Perfectamente adecuado para prácticas médicas y pequeños laboratorios que requieren hasta 10 litros al día. Suministrado con un conductivímetro, soporte de fijación a pared y un set de mangueras.

Especificaciones:	
Capacidad:	50 l/h
Capacidad a 10° GSG:	425 l
Cantidad:	0,1 - 20 µS/cm
Temperatura máx.:	30°C
Material:	Polietileno
Tamaño (alto x diam.):	600 x 100 mm (incl. conductivímetro)
Peso:	3 kg

Código	Descripción
BOE 11042506	Desionizador DS 450, 230 V, 50-60 Hz
BOE 11042507	Desionizador DS 450, 110 V, 60 Hz
BOE 11042706	Juego de dos cartuchos de remplazo

